

AdBlue pompsystemen voor 200 liter vat

AdBlue luxe kunststofhevelpomp met slang

Voorzien van een vitonpakking.
Polypropyleen pomp voorzien van een telescopische zuigbuis en een non-drip uitloop.
Voor montage direct op een 200 liter vat.



Piusi AdBlue pompunit Basic vatopstelling

Deze pompunit bestaat uit een zelfaanzuigende pomp, 6 meter 3/4" AdBlue slang, afgiftepistool met swivel en 1,5 mtr zuigslang met SEC koppeling.

Het pistool slaat niet automatisch af.

De set is compleet gemonteerd in een epoxy gecoat ophangbeugel met lekopvang.

De unit wordt op de bovenzijde van het vat geplaatst

De pompcilinder, kop en aansluitingen zijn allen vervaardigd in RVS 316.

Capaciteit : 32 ltr/min

Systeemdruk : 1,3 bar

Werkdruk : 0,6 bar

Beschermklasse : IP44

Spanning : 230V - 50Hz

Vermogen : 0,400 Kw

Aansluiting ingang : 3/4" BSP

Aansluiting uitgang : 1" BSP

Afmeting set LxBxH : 480x370x265 mm

Gewicht : 16kg



van Kessel Olie

www.vankesselolie.nl

Milheesestraat 19 - 5763 AD Milheeze - T 0492 - 34 12 21 - verkoop@vankesselolie.nl

AdBlue Piusi Pompunit Basic voor IBC

Deze pompunit bestaat uit een zelfaanzuigende pomp, 6 meter ¾" AdBlue slang, afgiftepistool met swivel. 1.1/2.Mtr zuigslang zonder CDS koppeling.

Het pistool slaat automatisch af.

De set is compleet gemonteerd in een epoxy gecoate ophangbeugel met lekopvang.

De unit kan in zijn geheel aan de zijkant van een AdBlue-IBC opgehangen worden of aan een muur.

De pompcilinder, kop en aansluitingen zijn allen vervaardigd in RVS 316.

Capaciteit	: 35 ltr/min
Systeemdruk	: 5 bar max
Werkdruk	: 0,6 bar
Beschermklasse	: IP44
Spanning	: 230V - 50Hz
Vermogen	: 0,370 Kw
Aansluiting ingang	: ¾" BSP
Aansluiting uitgang	: 1" BSP
Afmeting set LxBxH	: 480 x 370x 260 mm
Gewicht	: 10 kg



De pompset is uit te breiden met een speciale CDS connector om de zuigzijde snel aan en af koppelen (aanbevolen).

van Kessel Olie

www.vankesselolie.nl

Milheesestraat 19 - 5763 AD Milheeze - T 0492 - 34 12 21 - verkoop@vankesselolie.nl

AdBlue Piusi Pompunit Pro voor IBC

Deze pompunit bestaat uit een zelfaanzuigende pomp, 6 meter ¾" AdBlue slang, afgiftepistool met swivel. 1.1/2.Mtr zuigslang zonder CDS koppeling.

Het pistool slaat automatisch af.

Voorzien van digitale K24 vloeistofmeter met 0-stelling.

De set is compleet gemonteerd in een epoxy gecoate ophangbeugel met lekopvang.

De unit kan in zijn geheel aan de zijkant van een AdBlue-IBC opgehangen worden of aan een muur.

De pompcilinder, kop en aansluitingen zijn allen vervaardigd in RVS 316.

Capaciteit	: 35 ltr/min
Systeemdruk	: 5 bar max
Werktdruk	: 0,6 bar
Beschermklasse	: IP44
Spanning	: 230V - 50Hz
Vermogen	: 0,370 Kw
Aansluiting ingang	: ¾" BSP
Aansluiting uitgang	: 1" BSP
Afmeting set LxBxH	: 480 x 370x 260 mm
Gewicht	: 10 kg



De pompset is uit te breiden met een speciale CDS connector om de zuigzijde snel aan en af koppelen (aanbevolen).

van Kessel Olie

www.vankesselolie.nl

Milheesestraat 19 - 5763 AD Milheeze - T 0492 - 34 12 21 - verkoop@vankesselolie.nl